



TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Am/L/S/V2.0 1HDD 4ch PSE NVR

AK Serisi



Ürün Özellikleri


- 4 kanala kadar IP kamera erişimi
- Gelen/Giden bant genişliği: 60 Mbps/40Mbps
- S+265, H.265, S+264, H.264 video formatları
- Maks. çözme kapasitesi:: 6MP(30fps)×1 or 1080P(30fps)×4
- 4 kanallı senkronize oynatma
- Her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
- Eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışları
- HDMI çıkışı en fazla 1080P çözünürlükte
- 1×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
- PoE arayüzü, 4×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
- S+ 265 sıkıştırma, depolama alanını etkili bir şekilde %75'e kadar azaltır
- Bulut (cloud) üzerinden güncelleme yapılabilir

Teknik Özellikler

Video ve Ses	
Erişim kanalı	4
Gelen bant genişliği	60 Mbps
Giden bant genişliği	40Mbps
Çözünürlük	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme kod çözme özelliği	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×4, 4CIF(30fps)×4; *: Kamera çözünürlüğünün uzunluğu veya genişliği (her bir parça için) 4096 pikseli geçemez.
Oynatma kod çözme yeteneği	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×4, 4CIF(30fps)×4
Üçüncü taraf kamera erişimi	ONVIF(Profil S/T); RTSP
HDMI çıkışı	HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
VGA çıkışı	VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Çoklu ekran görüntüleme	Eş zamanlı çıkış: VGA: 1/2/3/4 HDMI: 1/2/3/4
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265; H.265; S+264; H.264
Ses sıkıştırma	G.711A; G.711U; ADPCM_D
Yayın tipi	Video; Video ve Ses
Ağ	
Ağ Protokolü	ARP; DDNS; DHCP; DNS; EasyDDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SMTP; SSH; TCP; UDP; Unicast; UPnP
Kullanıcı	Easy7 VMS (Win, MAC OS)
Mobil İstemci	EasyLive Plus (Android, iOS)
Sistem uyumluluğu	CGI; SDK; P2P
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Kayıt Oynatma	
Çok kanallı oynatma	4
Kayıt modu	Alarm kaydı; Zamanlama kaydı
Kayıt yolu	Yerel HDD
Yedekleme	USB depolama aygıtı
Oynatma işlevi	Oynat/Duraklat/Durdur/Yavaşlat/Hızlandır/30 Saniye Geriye/30 Saniye İleriye/Tam Ekran/Yedekleme (Video Düzenleme)/Adım Adım İlerletme/Dijital Yakınlaştırma/Anında Tekrar Oynatma
Alarm	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm Girişi (IPC)

İstisna alarmı	Görüntü kaybı; Ağ bağlantısı kesildi; Disk Yok; Yasadışı erişim; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; Kayıt Anormalliği; Diskin akıllı yapısında anormallik bulundu; Diskin anormal sıcaklığı; PoE aşırı yük koruması; Gerilim Alarmı (IPC); RTC arızası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; Disk aşırı yüklenmesi
Akıllı analiz	
Kamera tarafından yapay zeka	Akıllı alarm; İnsan/araç sınıflandırması
Depolama	
HDD kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar kapasite
Harici bağlantı noktası	
USB	2xUSB2.0
HDMI	1xHDMI
VGA	1xVGA
Ağ Arayüzü	1xRJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
SATA	1xSATA arayüzü
PoE	
PoE Arayüzü	4xRJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
PoE Bütçesi	32W
PoE bağlantı noktası başına güç	30W
Standart	IEEE 802.3 af/at
Genel	
UI dili	İngilizce; İspanyolca; İtalyanca; Türkçe; Fransızca; Lehçe; Hollandaca; İbranice; Almanca; Portekizce
Güç kaynağı	DC48V
Güç tüketimi	<10W (HDD ve PoE olmadan)
Ağırlık	0.44kg
Brüt ağırlık	0.85kg
Cihaz boyutu	201(L)202(W)43(H)mm
Paket boyutları	315(U)70(G)235(Y)mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Çalışma nemi	%10~%90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklığı	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Paket kiti	Ağ video kaydedici*1; Vida paketi*1; Fare*1; Güç adaptörü(DC48V 1A)*1; Amerika standart güç kablosu*1; Talimatlar*1; Parça Listesi*1

Boyutları (mm)



Fiziksel arayüz diyagramı

