



## TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 PT Camera

Wi-fi serisi



### Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- Panoramik:3MP,2304×1296@15fps PTZ:3MP, 2304×1296@15fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
- IR mesafe 50m

- 1×Dahili Mikrofon, Dahili hoparlör
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V±25%,Maks. 13W
- IP66

## Teknik Özellikler

| Kamera                          |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü                 | 1/3"CMOS                                                                                                      |
| Minimum Aydınlatma              | Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR                                                               |
| Shutter Time                    | 1s~1/100000s                                                                                                  |
| Gündüz ve gece                  | Otomatik IR kesme filtresi (ICR)                                                                              |
| Akıllı IR                       | Evet                                                                                                          |
| WDR                             | DWDR                                                                                                          |
| S/N                             | >40dB                                                                                                         |
| Kamera açısının ayarlanabilmesi | Panoramik:-60~60°(P)<br>PTZ:0~345°(P); Panoramik:5~15°<br>PTZ:-15~90°                                         |
| Lens                            |                                                                                                               |
| Lens tipi                       | Sabit odaklı lens                                                                                             |
| Odak uzaklığı                   | 4mm                                                                                                           |
| Lens yuvası                     | M12                                                                                                           |
| Diyafram aralığı                | F1.6                                                                                                          |
| Diyafram tipi                   | Sabit                                                                                                         |
| Görüş açısı                     | Panoramik:81.3°(H);<br>PTZ:81.3°(H); Panoramik:44.4°(V);<br>PTZ:44.4°(V); Panoramik:94.9°(D);<br>PTZ:94.9°(D) |
| DORI mesafe                     | Algılama: 59,26 m<br>Gözlemleme: 23,52 m<br>Tanıma: 11,85 m<br>Kimliklendirme: 5,93 m                         |
| Pan&Tilt                        |                                                                                                               |
| Pan hızı                        | 30°/s                                                                                                         |
| Eğim hızı                       | 25°/s                                                                                                         |
| Preset                          | 255                                                                                                           |
| Aydınlatıcı                     |                                                                                                               |
| IR LED                          | Panoramik:4<br>PTZ:4                                                                                          |
| IR mesafesi                     | 50m                                                                                                           |
| Dalga boyu                      | 850nm                                                                                                         |
| Beyaz ışık led                  | Panoramik:4<br>PTZ:4                                                                                          |
| Beyaz ışık mesafesi             | 15 m                                                                                                          |
| Kırmızı ve Mavi Flaş alarmı     | Evet                                                                                                          |
| Sıkıştırma Standardı            |                                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video sıkıştırma    | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Video bitrate       | 32k~4Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ses sıkıştırma      | G.711A/G.711U                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ses örnekleme hızı  | 8kHz/16kHz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Görüntü             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimum çözünürlük | Panoramik:3MP,2304×1296@15fps<br>PTZ:3MP,2304×1296@15fps                                                                                                                                                                                                                         |
| Ana akış            | Panoramik:<br>PAL:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704x576, 640x480)<br>NTSC:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704x576, 640x480)<br>PTZ:<br>PAL:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704x576, 640x480)<br>NTSC:15fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704x576, 640x480) |
| Alt akış            | Panoramik:<br>PAL:15fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC:15fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)<br>PTZ:<br>PAL:15fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC:15fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                         |
| BLC                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HLC                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AGC                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3D DNR              | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beyaz dengesi       | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme                                                                                                                                                    |
| OSD                 | 1 bölgeye, 1 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, bölge başına en fazla 48 karakter veya 16 Çince karakter ile sınırlıdır.; 16*16/32*32/48*48; Lattice                                                                                                                       |
| Gizlilik maskesi    | 4 siyah statik alan                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sis giderme         | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Özellik             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İstisna alarmı      | Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; Ağ Bağlantısı Kesilmesi                                                                                                                                                                                 |
| Bağlantı yöntemi    | Tetikleme sesi; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder                                                                                                                                                                                           |
| Video Analizi       | Akıllı alarm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Otomatik takip      | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ağ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ANR                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prokoller           | HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; SSH; Unicast; FTP                                                                                                                                                                                                          |
| Sistem uyumluluğu   | ONVIF(Profil S/T) ; SDK; CGI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uzaktan bağlantı    | ≤2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kullanıcı           | Easy7 VMS                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Mobil İstemci        | EasyLive Plus                                            |
| Web                  | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+         |
| Wi-Fi                |                                                          |
| İletim mesafesi      | 50 metreye kadar (gerçek ortam koşullarına bağlı olarak) |
| Kablosuz standart    | IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n                             |
| Frekans aralığı      | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz                                     |
| Kanal bant genişliği | 20/40MHz                                                 |
| Wi-Fi Güvenliği      | WPA-PSK/WPA2-PSK                                         |
| Arayüz               |                                                          |
| Haberleşme arayüzü   | 1×RJ-45 (10/100 Base-T)                                  |
| Dahili mikrofon      | 1×Dahili Mikrofon                                        |
| Dahili hoparlör      | Dahili hoparlör                                          |
| Reset butAçık        | Evet                                                     |
| Depolama             | 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği  |
| Genel                |                                                          |
| Web istemci dili     | 3 dil<br>Basit Çince/İngilizce/Vietnamca                 |
| Çalışma sıcaklığı    | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                  |
| Çalışma nemi         | ≤95%RH                                                   |
| Depolama sıcaklığı   | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                  |
| Depolama nem oranı   | 10%~95%RH(yoğuşmasız)                                    |
| Güç kaynağı          | DC12V±25%,Maks. 13W                                      |
| Koruma               | Surge4000V; ESD6000V; IP66                               |
| Cihaz boyutu         | 133(L)102(W)209(H)mm                                     |
| Paket boyutları      | 160(L)160(W)215(H)mm                                     |
| Brüt ağırlık         | 0.83kg                                                   |
| Ağırlık              | 0.6kg                                                    |

Boyutları (mm)

