



TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2 5MP Fixed IR Fisheye Camera

Lite serisi



Ürün Özellikleri

- Metal+plastik kasa
- 5MP, 2592 × 1944@30fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renkli: 0.02Lux@(F2.0, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: 0Lux IR ile
- IR mesafe 30m

- 1× Dahili Mikrofon
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V±25%, Max. 8.5W, PoE: IEEE 802.3af, Max. 9.5W

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	1/2.7"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.02Lux@(F2.0,AGC AÇIK), Siyah Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120dB
S/N	>39dB

Lens

Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	1.4mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F2.0
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	180°(H); 180°(V); 180°(D)
DORI mesafe	"Algılama: 24 m Gözlemlene: 9 m Tanıma: 4,8 m Kimliklendirme: 2,5 m"

Aydınlatıcı

IR LED	3
IR mesafesi	30m
Dalga boyu	850nm

Sıkıştırma Standardı

Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz


Görüntü

Maksimum çözünürlük	5MP,2592×1944@30fps
Ana akış	PAL:25fps(2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü akış	PAL:25fps(1920×1080, 1280*720) NTSC:30fps(1920×1080, 1280*720)
BLC	Evet
HLC	Evet

AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	5 bölgeye, 2 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, her bölgede en fazla 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 24 bit renk katmanı
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Isı haritası
Davranış kuralları analizi tek sahnede	8
Ağ	
ANR	Evet
Protokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1 girişli, iki çekirdekli, maksimum giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1 çıkışlı, iki çekirdekli, maksimum çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz
Alarm I/O	1×çıkış,TTL,3mA,3.3VDC; 1×çıkış,TTL,30mA,12VDC
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Reset butAçık	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
RTC	Evet
Genel	

Web istemci dili	17 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/ Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca
Çalışma sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Max. 8.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9.5W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V
Cihaz boyutu	122(L)122(W)39(H)mm
Paket boyutları	140(L)140(W)120(H)mm
Brüt ağırlık	0.416kg
Ağırlık	0.26kg

Boyutları (mm)



Birleşim kutusu montaj diyagramı



TC-P54BM Spec:Fisheye/V1



A36_V5.0



A29