



TC-C32CN Spec:I3W/U/WIFI/2.8mm/V4.0 Consumer kamera

Wi-fi serisi



Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- 2MP,1920×1080@25fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
- IR mesafe 30m

- 1×Dahili Mikrofon, Dahili hoparlör
- Destekler microSD/microSDHC/microSDXC card,- 256GB
- İş koşulları ≤95%RH
- DC5V±25%,Max. 10W
- IP65

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.9"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
WDR	DWDR
S/N	>50dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	2.8mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F1.6
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	103.8°(H); 56.8°(V); 120.4°(D)
DORI mesafe	Algılama: 40,0 m Gözlemleme: 15,87 m Tanıma: 8,0 m Kimliklendirme: 4,0 m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR mesafesi	30m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	2
Beyaz ışık mesafesi	15 m
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video bitrate	32k~4Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A
Ses örnekleme hızı	16kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	2MP,1920×1080@25fps
Ana akış	PAL:20fps(1920×1080) NTSC:20fps(1920×1080)
Alt akış	PAL:20fps(704×576) NTSC:20fps(704×480)
AGC	Evet
3D DNR	Evet

Beyaz dengesi	Oto
OSD	16*16/32*32/48*48; Lattice
Özellik	
İstisna alarmı	Disk Full; Disk okuma/yazma hatası
Bağlantı yöntemi	Tetikleme sesi; Trigger Warmlight; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama
Video Analizi	Akıllı alarm
Ağ	
Protokoller	TCP; UDP; ICMP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem uyumluluğu	SDK
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Wi-Fi	
İletim mesafesi	50 metreye kadar (gerçek ortam koşullarına bağlı olarak)
Kablosuz standart	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Frekans aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal bant genişliği	20/40MHz
Wi-Fi Güvenliği	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arayüz	
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Dahili hoparlör	Dahili hoparlör
Reset butAçık	Evet
Depolama	Destekler microSD/microSDHC/microSDXC card,- 256GB
RTC	Evet
Genel	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~50°C(14°F~122°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-10°C~50°C(14°F~122°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC5V±25%,Max. 10W
Koruma	ESD6000V; IP65
Cihaz boyutu	78(L)44(W)73(H)mm
Paket boyutları	146(L)83(W)108(H)mm
Brüt ağırlık	0.38kg
Ağırlık	0.24kg

Boyutları (mm)

