



TC-C385N 2ANA-28

Bullet Camera

SK Serisi



Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- 4MP,2560x1440@20fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
- IR mesafe 50m

- 1× Dahili Mikrofon
- iş koşulları $\leq 95\%RH$
- DC12V $\pm 25\%$, Maks. 7.5W, PoE:IEEE 802.3af,Maks.9W
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	1/3"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
Shutter Time	1s-1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	DWDR
S/N	≥52dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)

Lens

Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	2.8mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F1.6
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	94.5°(H); 52.0°(V); 108.9°(D)
DORI mesafe	Algılama: 56 m Gözlemleme: 22,2 m Tanıma: 11,2 m Kimliklendirme: 5,6 m

Aydınlatıcı

IR LED	4
IR mesafesi	50m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	2
Beyaz ışık mesafesi	30m

Sıkıştırma Standardı

Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video bitrate	32k~6Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses örnekleme hızı	8kHz/16kHz

Görüntü

Maksimum çözünürlük	4MP,2560x1440@20fps
Ana akış	PAL:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080)
Alt akış	PAL:20fps(704x576)
BLC	Evet
HLC	HLC
AGC	Evet

3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
OSD	1 bölgeye, 1 satıra, en fazla 48 karaktere kadar ek karakterlerin yerleştirilmesi; 16*16/32*32/48*48/64*64/adaptive; Lattice
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Akıllı alarm (insan ve araç algılama)
İstisna alarmı	IP adresi çakışması
Bağlantı yöntemi	Tetikleme yakalama
Ağ	
Prokoller	RTSP; HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast; Multicast
Sistem uyumluluğu	Onvif profil S/T; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Genel	
Web istemci dili	12 dil İngilizce/İspanyolca/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Arapça/Vietnamca/Portekizce/JapAçıkca
Çalışma sıcaklığı	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Maks. 7.5W; PoE:IEEE 802.3af,Maks.9W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	193(L)114(W)90(H)mm
Paket boyutları	245(L)140(W)130(H)mm
Brüt ağırlık	0.494kg
Ağırlık	0.333kg

Boyutları (mm)

