



TC-C321N 1ANB-4 Bullet Camera

AK Serisi



Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- 2MP, 1920 × 1080@30fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli: 0.02Lux@(F1.6, AGC AÇIK), B/W: 0Lux with IR
- IR mesafe 30m
- 1 × Dahili Mikrofon
- İş koşulları ≤95%RH
- PoE: IEEE 802.3af, Maks. 2.5W
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/3"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	DWDR
S/N	>52dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~80°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	4mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F1.6
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	75.3°(H); 39.9°(V); 87.1°(D)
DORI mesafe	Algılama: 59,26 m Gözlemleme: 23,52 m Tanıma: 11,85 m Kimliklendirme: 5,93 m
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR mesafesi	30m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	2
Beyaz ışık mesafesi	Up to 15m
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video bitrate	32k~4Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses örnekleme hızı	8kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	2MP,1920×1080@30fps
Ana akış	PAL:25fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
BLC	Evet

HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
OSD	1 bölgeye, 1 satıra, en fazla 48 karaktere kadar ek karakterlerin yerleştirilmesi.; 16*16/32*32/48*48; Lattice
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama
İstisna alarmı	IP adresi çakışması
Ağ	
Prokoller	RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Genel	
Web istemci dili	İngilizce
Çalışma sıcaklığı	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-30°C~60°C(-22°F~140°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	PoE:IEEE 802.3af,Maks. 2.5W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	140(L)60(W)60(H)mm
Paket boyutları	155(L)75(W)85(H)mm
Brüt ağırlık	0.2kg
Ağırlık	0.15kg

Boyutları (mm)

