



TC-H342A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm PT Camera

Wi-fi serisi



Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- 4MP, 2560 × 1440@20fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli: 0.02Lux@(F2.0, AGC AÇIK), Siyah Beyaz: 0Lux IR ile
- IR mesafe up to 15m

- 1 × Dahili Mikrofon, Dahili hoparlör
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC5V±5%, Maks. 7W

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	1/2.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.02Lux@(F2.0,AGC AÇIK), Siyah Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	DWDR
S/N	>38dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~350°(P); -90~90°(T)

Lens

Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	4mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F2.0
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	78.9°(H); 41°(V); 92.9°(D)
DORI mesafe	Algılama: 80 m Gözlemlleme: 31,75 m Tanıma: 16 m Kimliklendirme: 8 m

Pan&Tilt

Pan hızı	45°/s
Eğim hızı	30°/s
Preset	255

Aydınlatıcı

IR LED	4
IR mesafesi	Up to 15m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	1
Beyaz ışık mesafesi	8m

Sıkıştırma Standardı

Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video bitrate	32k~4Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses örnekleme hızı	8kHz/16kHz

Görüntü

Maksimum çözünürlük	4MP,2560×1440@20fps
---------------------	---------------------

Ana akış	PAL: 20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576) NTSC: 20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×480)
Alt akış	PAL:20fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC:20fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
OSD	1 bölgeye, 1 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, bölge başına en fazla 48 karakter veya 16 Çince karakter ile sınırlıdır.; 16*16/32*32/48*48/64*64; Lattice
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
İstisna alarmı	Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması
Bağlantı yöntemi	Tetikleme sesi; Trigger Warmlight; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama
Video Analizi	Akıllı alarm
Otomatik takip	Evet
Ağ	
Prokoller	RTSP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Wi-Fi	
İletim mesafesi	30 metreye kadar (gerçek ortam koşullarına bağlı olarak)
Kablosuz standart	IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n
Frekans aralığı	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal bant genişliği	20/40MHz
Wi-Fi Güvenliği	WPA-PSK/WPA2-PSK
Arayüz	
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Dahili hoparlör	Dahili hoparlör
Reset butAçık	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
Genel	

Çalışma sıcaklığı	-10°C-45°C(14°F~113°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-10°C-45°C(14°F~113°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC5V±5%,Maks. 7W
Koruma	Surge500V; ESD6000V
Cihaz boyutu	74(L)74(W)118(H)mm
Paket boyutları	97(L)97(W)165(H)mm
Brüt ağırlık	0.38Kg
Ağırlık	0.22Kg

Boyutları (mm)

